

## ADHESIVO PERMANENTE P

### â DESCRIPCION.

Adhesivo permanente. Especifico para mesa y prenda de adhesividad media. Para aplicación con el sistema ECO-ASG

### â CARACTERÍSTICAS.

Aspecto:	Líquido
Color:	Blanquinoso
pH:	4,5-6
Viscosidad Brookfield (RVT) :	1-5000 cps
Sp 6 20°C 50 r.p.m.	

### â PROPIEDADES.

- Û Adhesivo permanente de gran adhesividad.
- Û Adhesivo en emulsión acuosa. No hay presencia de disolventes
- Û Puede emplearse tanto en mesas como en máquinas de estampar manuales o automáticas tipo carroussel.
- Û Resistente a los disolventes.
- Û Especialmente indicado para el trabajo con plastisoles.
- Û Aguanta el trabajo sobre paletas de aluminio.

### â APLICACIÓN.

- Adhesivo específico para su aplicación con el sistema ECO-ASG.
- Se aplica con la pistola, depositando una capa uniforme.

### â OBSERVACIONES.

- Se puede aplicar sobre una amplia gama de tejidos.
- Debido al sistema de aplicación representa un gran ahorro económico.
- En sustitución de sprays, representa unas grandes ventajas:  
Producto en base acuosa, ahorro económico, más adhesividad, sin problemas con los envases vacíos
- La eliminación total del adhesivo se hará con **LIMPIADOR T**.

### â SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN.

Las medidas de seguridad que deben tomarse en el uso y manipulación de los productos se detallan en las fichas de seguridad, especifica para cada producto y que tenemos a su disposición

### â ALMACENAJE.

Utilizable dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando el producto haya sido almacenado en condiciones consideradas normales evitando temperaturas extremas (inferiores a 5° C o superiores a 35° C) y se haya mantenido el envase sellado en origen.