

## DESENGRASANTE DP2

### • DESCRIPCIÓN.

Agente desengrasante del tejido para la realización de pantallas serigráficas.

### • CARACTERÍSTICAS.

Naturaleza química:

Aspecto:

Carácter iónico:

pH:

Viscosidad:

### • PROPIEDADES.

- Agente humectante y desengrasante listo para usar.
- Excelente desengrasado del tejido.
- Permite una perfecta preparación, para aplicar posteriormente la emulsión.

### • APLICACIÓN.

- Prepare la malla para hacer plantillas.
- Se recomienda su utilización tanto en tejido nuevo, como reutilizado.
- El tejido tintado, garantiza una humectación completa de la malla.
- Muy recomendado para uso con emulsiones directas de fotopolímero.

- Aplique **DESENGRASANTE DP2** generosamente en ambos lados de la pantalla húmeda o seca con un cepillo o una esponja. Enjuague la pantalla con un fuerte chorro de agua para eliminar todos los rastros de **DESENGRASANTE DP2**. Seque las pantallas limpias y utilícelas inmediatamente o almacénelas en un ambiente libre de polvo.

### • SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN.

Las medidas de seguridad que deben tomarse en el uso y manipulación de los productos se detallan en las fichas de seguridad, específica para cada producto y que tenemos a su disposición.

### • ALMACENAJE.

Cuando se sella en el envase original y se almacena en condiciones frías, **DESENGRASANTE DP2** mantendrá las propiedades originales durante 36 meses a partir de la fecha de producción.