

LIMPIADOR PW

â DESCRIPCIÓN.

Elimina las tintas de estampación después y durante la impresión.

â CARACTERÍSTICAS.

Naturaleza química:

Aspecto:

Carácter iónico:

pH:

Viscosidad:

â PROPIEDADES.

ü Mezcla de solventes caracterizada por una evaporación rápida y un olor limitado, diseñada para limpiar y eliminar tintas textiles e impresión gráfica. Funciona muy bien durante la fase de cambio de color y, en general, para limpiar las pantallas durante la impresión y antes de almacenar. Para ser utilizado para eliminar el adhesivo.

â APLICACIÓN.

- Para optimizar el proceso de limpieza, recomendamos usar trapo de algodón; evitar material sintético. Alternativamente, sugerimos usar papel altamente absorbente.
- LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE IMPRESIÓN
Aplique un poco de **LIMPIADOR PW** en el trapo o directamente en la pantalla y comience a limpiar el área de impresión; repita el proceso dos veces, doblando el trapo cada vez. Después de este tratamiento, el área todavía está llena de tinta; haga una impresión en blanco y reinicie el proceso interrumpido.
- LIMPIEZA FINAL
Ponga una cantidad limitada de **LIMPIADOR PW** en un cepillo o aplíquelo directamente en la pantalla. Usando el pincel, mezcle la tinta con el solvente. Retire todo con un trapo de algodón, y trabaje en ambos lados de la pantalla.

Si la pantalla debe recuperarse totalmente, la mezcla de tinta y disolvente puede eliminarse fácilmente mediante chorro de agua.

Siguiendo este procedimiento y utilizando **LIMPIADOR PW** obtenemos estas mejoras:

- Cantidad mínima de solvente utilizada para la limpieza.
 - Uso mínimo de material de limpieza (trapos)
 - Reducción importante de imágenes fantasma en comparación con pantallas limpiadas con solventes tradicionales
- UNIDADES DE RECICLADO DE DISOLVENTES
LIMPIADOR PW se puede usar con éxito en unidades de reciclaje de solventes automáticos.
 - LIMPIEZA DE PLANTILLAS
Aplique algunos **LIMPIADOR PW** en forma de spray en la superficie de la plataforma. Espere 1 minuto y retire el pegamento con la ayuda de un rascle de goma dura, recogiendo el material eliminado en un recipiente para desechos.

â SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN.

Las medidas de seguridad que deben tomarse en el uso y manipulación de los productos se detallan en las fichas de seguridad, específica para cada producto y que tenemos a su disposición

â ALMACENAJE.

Cuando se sella en el envase original y se almacena en condiciones frías, **LIMPIADOR PW** mantendrá las propiedades originales durante 36 meses a partir de la fecha de producción.