

SUAVIZANTE SC

• DESCRIPCIÓN.

Suavizante y lubricante para la estampación pigmentaria.

• CARACTERÍSTICAS.

Naturaleza química: Base de silicona en emulsión
Aspecto: Líquido viscoso, lechoso
Carácter iónico: No iónico.
PH: 9 ± 1
Viscosidad: 3.000 - 5.000 cps

• PROPIEDADES.

- Buena estabilidad frente a las exigencias mecánicas que comporta la estampación textil.
- Económico.
- Confiere gran suavidad y textura.
- No perjudica la solidez al lavado de los estampados.
- Actúa como lubricante y antiadherente, mejorando el efecto de "pisada".
- Mejora sensiblemente la solidez al frote.

• APLICACIÓN.

La aplicación del **SUAVIZANTE SC** es especialmente indicada para la mejora de suavidad de los artículos de rizo y todos aquellos que presenten aspereza.

La dosis de empleo es:

5 - 30 g/Kg. de SUAVIZANTE SC

Se incorpora a la pasta en último lugar.

Observaciones.

No es recomendable sobrepasar la dosis máxima apuntada, a fin de evitar posibles pérdidas de solidez al lavado.

• SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN.

Las medidas de seguridad que deben tomarse en el uso y manipulación de los productos se detallan en las fichas de seguridad, específica para cada producto y que tenemos a su disposición.

• ALMACENAJE.

Utilizable dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando el producto haya sido almacenado en condiciones consideradas normales evitando temperaturas extremas (inferiores a 5°C o superiores a 35°C) y se haya mantenido el envase sellado en origen.