

PERFILANTE MV

â DESCRIPCION.

Producto auxiliar para la estampación. Aumenta la viscosidad y el perfilado en pastas de estampación.

â CARACTERÍSTICAS.

Aspecto: Líquido viscoso pardo claro
Carácter iónico: No iónico.
PH: 7 – 8

â PROPIEDADES.

- ü Idóneo para reajustar y aumentar la viscosidad de pastas en estampación.
- ü Gran estabilidad de las pastas.
- ü Buen perfilado.
- ü Gran rendimiento colorístico.
- ü Sobre artículos en que sea importante que el estampado quede superficial, gran perfilado y buena plancha (mantelerías, cortinajes, etc.).
- ü Prácticamente insensible a la presencia de electrolitos.
- ü La viscosidad final de la pasta de estampación vendrá dada por la cantidad de **PERFILANTE MV** empleado.
- ü Presenta un ahorro de espesante en la fabricación de pastas con clear y alto contenido en disolvente, favoreciendo el logro de una mejor emulsión.

â APLICACIÓN.

- Se recomienda su utilización para el aumento del perfilado en la estampación sobre géneros difíciles (acrílica, poliéster, etc.), adicionando con agitación energética de **5 –10 g/kg.** sobre la pasta

â SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN.

Las medidas de seguridad que deben tomarse en el uso y manipulación de los productos se detallan en las fichas de seguridad, específica para cada producto y que tenemos a su disposición

â ALMACENAJE.

Utilizable dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando el producto haya sido almacenado en condiciones consideradas normales evitando temperaturas extremas (inferiores a 5°C o superiores a 35°C) y se haya mantenido el envase sellado en origen